
KENTOP MACHINERY

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ

ГАЗОНОКОСИЛКИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Безопасная работа на склонах и сложном
рельефе.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

Shandong Kentop Machinery Co., Ltd.





О KENTOP MACHINERY

Современное машиностроительное предприятие

Shandong Kentop Machinery Co., Ltd. объединяет исследования и разработки, производство, продажи и сервис интеллектуальной техники для ландшафтных и сельскохозяйственных работ. Ключевое направление — газонокосилки с дистанционным управлением, включая гусеничные платформы, измельчители травы и аккумуляторные модели. Оборудование рассчитано на простое управление, повышенную безопасность, высокую производительность и работу на сложном рельефе.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Дистанционно управляемые косилки

ПРИМЕНЕНИЕ

Склоны, сады, лесные зоны, ландшафт

ПАРТНЕРЫ

Дистрибьюторы, импортеры, сервисные компании

Выберите модель под вашу задачу

12 платформ: от компактных колесных машин до широкозахватных гусеничных косилок.



SH-550B

Гусеничная
газонокосилка с
дистанционным

550 мм | 153 кг



SH-550J

Упрощенная гусеничная
газонокосилка, 550 мм

550 мм | 153 кг



SH-800L

Гусеничная
газонокосилка с
дистанционным

800 мм | 240 кг



SH-1000L

Гусеничная
газонокосилка с
дистанционным

1000 мм | 280 кг



SH-800DL-800

Гусеничная
газонокосилка танкового
типа, 800 мм

800 мм | 300 кг



SH-800DL-1000

Гусеничная
газонокосилка танкового
типа, 1000 мм

1000 мм | 340 кг



SH-800DL-1200

Гусеничная
газонокосилка танкового
типа, 1200 мм

1200 мм, два ножа | 370 кг



SH-1100IEC-800

Дистанционно
управляемый
измельчитель травы, 800

800 мм | 350 кг



SH-1100IEC-1000

Дистанционно
управляемый
измельчитель травы,

1000 мм | 390 кг



SH-L550S

Колесная газонокосилка
с дистанционным
управлением, 500 мм

500 мм | 95 кг



Electric 550

Аккумуляторная
гусеничная
газонокосилка, 550 мм

550 мм | 130 кг



Electric 800

Аккумуляторная
дистанционная косилка,
800 мм

800 мм | 320 кг

SH-550B

Гусеничная газонокосилка с дистанционным управлением, 550 мм

Компактная модель для садов, откосов и ограниченных участков



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	550 мм
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Бензоэлектрическая гибридная система, ручной газ
Мощность / топливо	9,5 л.с., бензин
Двигатель	Runtong / Loncin 196, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2200 Вт
Привод	2 × 800 Вт, интегрированный редуктор
Ходовая часть	Резиновые инженерные гусеницы №32
Аккумулятор	2 × Chaowei 12,5 А, 24 В
Запуск	Ручной / электрический (опция)
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–4 км/ч
Производительность	до 2200 м²/ч
Топливный бак	1,4 л
Масляный бак	0,6 л
Макс. расход топлива	2 л/ч
Габариты	940 × 940 × 550 мм
0 Масса нетто	153 кг

SH-550J

Упрощенная гусеничная газонокосилка, 550 мм

Практичная базовая модель с дистанционным управлением



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	550 мм
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Бензоэлектрическая гибридная система, ручной газ
Мощность / топливо	9,5 л.с., бензин
Двигатель	Runlong / Loncin 196, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2200 Вт
Привод	2 × 800 Вт, интегрированный редуктор
Ходовая часть	Резиновые инженерные гусеницы №32
Аккумулятор	2 × Chaowei 12,5 А, 24 В
Запуск	Ручной / электрический (опция)
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–4 км/ч
Производительность	до 2200 м²/ч
Топливный бак	1,4 л
Масляный бак	0,6 л
Макс. расход топлива	2 л/ч
Габариты	940 × 940 × 550 мм
0 Масса нетто	153 кг

SH-800L

Гусеничная газонокосилка с дистанционным управлением, 800 мм

Увеличенная ширина кошения для больших участков



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	800 мм
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Гибридная система; двойная генерация
Мощность / топливо	16 л.с., бензин
Двигатель	Runtong 450 / Loncin 452, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, отдельная трансмиссия
Ходовая часть	Резиновые инженерные гусеницы №37
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 20,5 А
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–4 км/ч
Производительность	до 3200 м²/ч
Топливный бак	9 л
Масляный бак	1,2 / 1,6 л
Макс. расход топлива	4 / 5,2 л/ч
Габариты	1100 × 1180 × 580 мм
0 Масса нетто	240 кг

SH-1000L

Гусеничная газонокосилка с дистанционным управлением, 1000 мм

Высокая производительность для крупных территорий



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	1000 мм
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Гибридная система; двойная генерация
Мощность / топливо	22 л.с., бензин
Двигатель	Loncin 608, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, раздельная трансмиссия
Ходовая часть	Резиновые инженерные гусеницы
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 20,5 А
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–4 км/ч
Производительность	до 4000 м²/ч
Топливный бак	12 л
Масляный бак	1,6 л
Макс. расход топлива	5,2 л/ч
Габариты	1100 × 1380 × 580 мм
0 Масса нетто	280 кг

SH-800DL-800

Гусеничная газонокосилка танкового типа, 800 мм

Устойчивое шасси для крутых склонов и сложного рельефа



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	800 мм
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Гибридная система; двойная генерация
Мощность / топливо	16 л.с., бензин
Двигатель	Loncin 452–608, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, отдельная трансмиссия
Ходовая часть	Расширенные резиновые гусеницы №41
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 20,5 А
Преодолеваемый уклон	до 60°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 4800 м²/ч
Топливный бак	9 л
Масляный бак	1,6 / 1,6 л
Макс. расход топлива	4 / 5,2 л/ч
Габариты	1450 × 1330 × 700 мм
0 Масса нетто	300 кг

SH-800DL-1000

Гусеничная газонокосилка танкового типа, 1000 мм

Мощная широкозахватная модель для интенсивной работы



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	1000 мм
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Гибридная система; двойная генерация
Мощность / топливо	22 / 25 / 27 л.с., бензин
Двигатель	Loncin 608, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, отдельная трансмиссия
Ходовая часть	Расширенные резиновые гусеницы №41
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 20,5 А
Преодолеваемый уклон	до 60°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 6000 м²/ч
Топливный бак	12 л
Масляный бак	1,6 / 2,4 л
Макс. расход топлива	5,2 / 6,8 л/ч
Габариты	1550 × 1530 × 700 мм
0 Масса нетто	340 кг

SH-800DL-1200

Гусеничная газонокосилка танкового типа, 1200 мм

Двухножевой режущий узел для максимальной производительности



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	1200 мм, два ножа
Высота скашивания	1–20 см, электрорегулировка
Источник питания	Гибридная система; двойная генерация
Мощность / топливо	22 / 25 / 27 л.с., бензин
Двигатель	Loncin 608, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, отдельная трансмиссия
Ходовая часть	Расширенные резиновые гусеницы №41
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 20,5 А
Преодолеваемый уклон	до 60°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 7200 м²/ч
Топливный бак	12 л
Масляный бак	1,6 / 2,4 л
Макс. расход топлива	5,2 / 6,8 л/ч
Габариты	1650 × 1730 × 700 мм
0 Масса нетто	370 кг

SH-1100IEC-800

Дистанционно управляемый измельчитель травы, 800 мм

Цеповой режущий аппарат и гидравлический подъем



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	800 мм
Высота скашивания	1–28 см, гидравлический подъем
Источник питания	Бензоэлектрическая гибридная система; дистанционный газ
Мощность / топливо	13 л.с., бензин
Двигатель	Kaiyuelin / Changchai / Керу
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, раздельная трансмиссия
Ходовая часть	Резиновые инженерные гусеницы №32
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 30 А
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 4800 м²/ч
Топливный бак	5,5 л
Масляный бак	1,6 л
Макс. расход топлива	2 л/ч
Габариты	1600 × 950 × 800 мм
1 Масса нетто	350 кг

SH-1100IEC-1000

Дистанционно управляемый
измельчитель травы, 1000 мм

Широкозахватная цеповая косилка для заросших участков



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	1000 мм
Высота скашивания	1–28 см, гидравлический подъем
Источник питания	Бензоэлектрическая гибридная система; дистанционный газ
Мощность / топливо	13 / 25 л.с., бензин
Двигатель	Kaiyuelin / Changchai / Керу
Генератор	Встроенный, 2500 Вт
Привод	2 × 1000 Вт, раздельная трансмиссия
Ходовая часть	Резиновые инженерные гусеницы №37
Аккумулятор	2 × Chaowei 20,5 А, 24 В
Запуск	Электростартер; аккумулятор 30 А
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 6000 м²/ч
Топливный бак	5,5 л
Масляный бак	1,6 / 2,7 л
Макс. расход топлива	2 / 3,8 л/ч
Габариты	1700 × 1200 × 800 мм
1 Масса нетто	390 кг

SH-L550S

Колесная газонокосилка с дистанционным управлением, 500 мм

Маневренная полноприводная модель для ровных и умеренных склонов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендинг для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	500 мм
Высота скашивания	4,5 см, фиксированная
Источник питания	Бензоэлектрическая гибридная система, ручной газ
Мощность / топливо	9 л.с., бензин
Двигатель	Loncin, 4-тактный
Генератор	Встроенный, 2000 Вт
Привод	4 × 500 Вт
Колеса	Пневматические внедорожные; полный привод
Аккумулятор	2 × Chaowei 12,5 А, 24 В
Запуск	Ручной / электрический (опция)
Преодолеваемый уклон	до 35°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 3000 м²/ч
Топливный бак	1,4 л
Масляный бак	0,6 л
Макс. расход топлива	2 л/ч
Габариты	1100 × 800 × 450 мм
1 Масса нетто	95 кг

Electric 550

Аккумуляторная гусеничная газонокосилка, 550 мм

Низкий уровень шума, отсутствие выхлопа и простое обслуживание



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	550 мм
Высота после кошения	1–15 см, электрорегулировка
Источник питания	LiFePO ₄ , автомобильные ячейки CATL
Напряжение / ток	48 В / 60 А
Зарядка	2 часа до 80%
Аккумулятор	400 × 210 × 210 мм / 24 кг
Привод	2 × 500 Вт
Ходовая часть	Резиновые гусеницы; 120 × 50 × 40
Мощность режущего узла	1200 Вт, бесщеточный
Скорость режущего узла	4000 об/мин, регулируемая
Преодолеваемый уклон	до 35°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 3000 м²/ч
Индикатор заряда	Специальный дисплей
Время работы	около 3 часов
Габариты	940 × 940 × 500 мм
Размер упаковки	1020 × 1000 × 790 мм
Общая масса	130 кг

Electric 800

Аккумуляторная дистанционная косилка, 800 мм

Мощный бесщеточный режущий узел с гидравлическим подъемом



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционное управление повышает безопасность оператора.
- Устойчивая конструкция для сложного рельефа.
- Конфигурация и брендирование для вашего рынка.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина кошения	800 мм
Высота после кошения	1–28 см, гидравлический подъем
Источник питания	LiFePO ₄ , автомобильные ячейки CATL
Напряжение / ток	60 В / 100 А
Зарядка	2 часа до 70%
Аккумулятор	390 × 260 × 365 мм / 48 кг
Привод	2 × 1000 Вт, отдельная трансмиссия
Ходовая часть	Резиновые гусеницы; 120 × 60 × 37
Мощность режущего узла	4000 Вт, бесщеточный
Скорость режущего узла	3000 об/мин, регулируемая
Преодолеваемый уклон	до 50°
Дистанционное управление	до 500 м; высокая/низкая скорость
Скорость	0–6 км/ч
Производительность	до 4800 м ² /ч
Индикатор заряда	Специальный дисплей
Время работы	около 3 часов
Габариты	1600 × 950 × 800 мм
Размер упаковки	1750 × 1050 × 990 мм
1 Общая масса	320 кг

Надежная техника. Глобальная поддержка.

Свяжитесь с нашей экспортной командой для выбора модели, комплектации, OEM-опций и условий сотрудничества.

SHANDONG KENTOP MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Huxi Yunshu Center, Junzi Road, Yuanyi Sub-district,

Shan County, Heze City, Shandong Province, P.R. China

Email: sales@kentopmach.com

WhatsApp: +86 131 5385 9554

Сайт: www.kentopmach.com

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ